



Flexibler Verkaufsprofi



Details im Blickpunkt

Hohe Kapazität

Verkauf von Gebinden bis 2 Liter: Glasflaschen, PET-Flaschen und Dosen.

Unermüdlich

Durch langzeiterprobte Komponenten ist die FK-Serie äußerst zuverlässig und servicefreundlich.

Schächte

Flexibles Sielaff Schacht-System:
Freie Kombination von Normal- und Schmal-Schächten für Gebindegrößen von 0,2 bis 2,0 Liter (je nach Automaten-typ).

Kühlung

Kompakte elektronische Einschubkühlung.

Einfache Inbetriebnahme

Lieferung mit Hubwagen und ohne Palette, so kann der Automat ohne Einstellarbeit vom Spediteur vor Ort aufgestellt werden.

Individuell erfolgreich

Verschiedene Gehäusefarben und variable Foliendesigns ganz nach Ihren Vorstellungen: Individualität als Ihr Wettbewerbsvorteil.

High Security & Outdoor

Alle Automaten der FK Serie sind auch mit High Security Ausstattung erhältlich. Den FK 280 gibt es auch als Outdoor-Automat, der zusätzlich zur High Security Ausstattung zahlreiche weitere Extras bietet und der Schutzklasse IP24 entspricht.

Ökologisch gedacht

Energiesparend dank Energieeffizienz A+ oder besser.

Qualität

„Made in Germany“ - absolut zuverlässig, besonders wartungsarm und mit langer Lebensdauer.

FK Serie



Technische Daten

Die Sielaff FK Automaten sind in vier verschiedenen Designvarianten erhältlich:



CV Tür-Variante:
flache Türe,
unbeleuchtet



FT Tür-Variante:
flache Türe,
beleuchtetes Poster



EC Tür-Variante:
gewölbte Scheibe,
beleuchtet



EO Variante (Outdoor):
gewölbte Scheibe,
beleuchtet

Geräteausführung	FK 170	FK 185	FK 220	FK 230	FK 280	FK 320
Mögliche Designvarianten	CV, FT, EC	FT, EC	FT, EC	CV, FT, EC,	EC, EO	FT
Höhe (ohne/mit Blende)	1.620/1.680 mm	1.830 mm	1.830 mm	1.830 mm	1.830 mm	1.830 mm
Breite (ohne EBS)	850 mm	850 mm	850 mm	1.120 mm	990 mm	1.120 mm
Tiefe: flache/gewölbte Tür	670/760 mm	670/760 mm	880/970 mm	670/760 mm	970 mm	880
Outdoor: Höhe					1.860 mm	
Outdoor: Breite					1.055 mm	
Outdoor: Tiefe					1.063 mm	
Gewicht ca.*	242 kg	267 kg	305 kg	317 kg	415 kg	470 kg
Leistungsaufnahme	300 W	300 W	630 W	470 W	670 W	690 W
Spannung	230 V					
Frequenz	50 Hz					
Anschluss	10 A					
Anzahl Wahlen max.	6-8	8	8	10	10	10
Anzahl Schächte serienmäßig	6	6	6	8	7	8
Flaschenlänge max.	295/300	295/300	498	295/300	498	498
0,33 l Dose Standard	2-fach	2-fach	4-fach	2-fach	4-fach	4-fach
0,50 l Dose	1-fach	1-fach	2-fach	1-fach	2-fach	2-fach

* bezieht sich auf FT Tür-Variante ohne Produkte

Sielaff GmbH & Co. KG
Automatenbau
Münchener Str. 20
91567 Herrieden
Deutschland
Telefon: +49 (0) 98 25 18-0
Fax: +49 (0) 98 25 18-155
E-Mail: info@sielaff.de
Web: www.sielaff.com